# **Buste portaposate**

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sará di grande aiuto!

### **Checklist**



Invia i tuoi file in formato PDF in scala 1:1. Assicurati che non siano protetti da password.

2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

- 3 COLORI
  - Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.
  - Vedi il punto 3
- 4 ORIENTAMENTO DEL FILE
  - O Assicurati che l'orientamento del tuo archivio coincida con l'orientamento selezionato.
- 5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI
  - □ I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.
  - Consigliamo di impostare il corpo dei font non al di sotto dei 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essre inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.
- **6** CREAZIONE DELL'ARCHIVIO

Assicurati di rispettare la corretta dimensione del file, margini di abbondanza, area sicura e di eliminare crocini e indicazioni del template.

■ Vedi il punto 6

## **Ulteriori informazioni**

### 3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

### 6 CREAZIONE DELL'ARCHIVIO

Per realizzare l'esecutivo di stampa è necessario scaricare il template guida per verificare l'area di stampa del prodotto desiderato.



