Espositore per esterni

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sará di grande aiuto!

Checklist

1 PDF
Invia i tuoi file in formato PDF-JPEG-TIFF in scala 1:1.
Assicurati che non siano protetti da password.
2 RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.
3 COLORI
Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.
Vedi il punto 3
4 ORIENTAMENTO DEL FILE
Vedi il punto 4
5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI
I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.
Lo spessore delle linee dev'essere almeno pari 2,0 pt.

Ulteriori informazioni

3 COLORI


I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

4 ORIENTAMENTO DEL FILE

- · impostare tutte le pagine del documento (1, 2, 3...) nell'orientamento del formato desiderato: verticale o orizzontale
- non è possibile avere contemporaneamente pagine orizzontali e verticali
- l'orientamento del formato deve essere già impostato nel programma di elaborazione con il quale si lavora: non impostare alcuna rotazione (automatica) delle pagine nel software
- · l'orientamento del formato deve corrispondere alla direzione di lettura









SEQUENZA DELLE PAGINE DEL DOCUMENTO

Le pagine del documento devono essere in ordine cronologico.


Layout con direzioni di lettura diverse, con stampa su fronte e retro

Per layout che prevedono la stampa su fronte/retro e in cui questi hanno direzioni di lettura diverse (A), si prega di rammentare che il foglio di stampa (fronte o retro) verrà girato di 180 gradi sul suo asse verticale. Impostare le pagine di documento in conformità a quanto sopra.






Verticale Orizzontale



A CAUSA DEL MONTAGGIO E DEL POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO NEL SOSTEGNO:



Margine di rifilo (x): 6mm Distanza di sicurezza (y): 14 mm

