

Tovagliolo di carta personalizzato

33cmx33cm - piegati 16,5x16,5

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!

Checklist

1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF - TIFF - JPEG in scala 1:1.
Assicurati che non siano protetti da password.

2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

4 ORIENTAMENTO DEL FILE

- Nel caso di stampa su entrambe le facciate, il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come se si stesse sfogliando un libro, importante tenerne conto nel posizionamento di testo e grafica, tenendo presente anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

■ Vedi il punto 4

5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

- I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in traccati/contorni.
- Consigliamo di non impostare il corpo dei font al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.
- Linee in positivo almeno pari a 0,5 pt. (0,2 mm).
- Linee in negativo almeno pari a 1 pt. (0,4 mm).

IL BORDO GOFFRATO PUÒ LIMITARE LA LEGGIBILITÀ DI CARATTERI O LINEE SOTTILI

6 CREAZIONE DELL'ARCHIVIO

- Assicurati di rispettare la corretta dimensione del file, margini di abbondanza, area sicura e di eliminare crocini e indicazioni del template.

■ Vedi il punto 6

7 FORMATI DISPONIBILI

- 16,5X16,5
- 5X4

Ulteriori informazioni

3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.


Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

4 ORIENTAMENTO DEL FILE

Si prega di rispettare l'orientamento della grafica/della direzione di lettura.

ORIENTAMENTO VERTICALE




5 CREAZIONE DELL'ARCHIVIO


Per la corretta realizzazione dell'archivio è necessario eliminare le linee guida del template prima di salvare il file.

16X5 X 16,5 cm

Immagine del prodotto finito:



Visione del prodotto finito:




20 tovaglioli singoli in una confezione cellophanata

Visione nella confezione (fronte/retro):



Distanza di sicurezza (z)
5 mm




A= Dimensioni file / formato finale
B= Fronte
C= Retro
D= Facciata interna

* Le illustrazioni non sono in scala


5 X 4 cm

Immagine del prodotto finito:



Visione prodotto finito:


Visione del prodotto finito:



20 tovaglioli singoli in una confezione cellophanata
Visione nella confezione (fronte/retro):



Distanza di sicurezza (z)
5 mm



A= Dimensioni file / formato finale
B= Fronte
C= Retro
D= Facciata interna